

Ramen en vensters

Kwaliteit, functionaliteit en isolerend

Ten behoeve van lichtinval en transparantie of gewoon uit artistiek oogpunt kunnen sectionaal garagedeuren worden voorzien van kunststof ruiten. De ruiten zijn dubbelwandig uitgevoerd en beschikken dan ook over goede isolerende eigenschappen.

In principe zijn er twee raamtypes leverbaar. De constructie van beide raamtypes is wat betreft materiaalkeuze en isolerende eigenschappen gebaseerd op ervaringen opgedaan in de industriële sectionaaldeurenbouw.

Design

Met de decoratieve ronde vorm kunnen artistieke patronen in het deurblad worden aangebracht. De elegante RVS-raamlijsten geven het deurblad extra uitstraling.

Specificaties	Kunststof raamlijsten	RVS raamlijsten
Raammateriaal	Zwart hardkunststof	RVS
Ruitconstructie	Dubbelwandig	Enkelwandig
Doorsnede	ø 325 mm	ø 330 mm
Ruitdikte	2 – 25 – 3 mm	6 mm
Isolatie waarde	$k = 2,8 \text{ W/m}^2\text{K}$	$k = 5,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
Transparantie	100 %	100 %

